

# eNext Elite

WallBox



# eNext Elite

Perfektní nabíječka pro Vaše potřeby

- **WallBox s výkonem až 22 kW**
- **Aplikace HiCharge** pro pohodlné ovládání a konfiguraci stanice z mobilního zařízení
- **Identifikace pomocí Bluetooth** – zjištění přítomnosti uživatele pouhým přiblížením
- **Dálková aktivace nabíjení, programování času nabíjení či regulace maximální výstupního výkonu**
- **Přední LED pásek** informuje o stavu nabíječky a nabíjení elektromobilu
- **Robustní kryt** odolný vůči UV záření a mechanickém u poškození.



## Základní údaje

Krytí	IP54 / IK10
Povrchový materiál	ABS / PC
Informační display	3,5" barevné LCD
Indikace stavu	barevný LED indikátor
Provozní teplota	-5°C až +45°C
Provozní vlhkost	5 až 95% nekondenzující rel. vlhkosti
Rozměry	335 x 315 x 200 mm
Hmotnost	4 kg

## Technologie

Komunikace	10/100 BaseTX (TCP-IP)
Protokol	OCPP 1.6 J
RFID čtečka	ISO / IEC 14443 A / B MIFARE Classic / DESFire EV1 ISO 18092 / EMCA-340 NFC 13.56 MHz
Bezdrátová komunikace	Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Elektroměr	MID třída 1 – EN50470-3
Ovládání výkonu	mód 3 PWN podle ISO/EIC 61851-1, ovládáno softwarově
Bezpečnostní ochrana	6 mA detektor úniku stejnosměrného proudu

## Volitelné příslušenství

Set rozšíření pro nízké teploty	-30°C až +45°C
Elektrické ochrany	MCB (křivka C) DC (6mA) detekce úniku RCBO (RCD Typ A + MCB)
Ochrana zásuvky	zámek zásuvky Typ 2
Pevně připojený kabel	rovný nebo pružinový Typ 2
Doplňky nabíjecího kabelu	kovový držák kabelu držák konektoru
Bezdrátová komunikace	4G / 3G /
Stojan pro WallBox	hliníkový stojan o hmotnosti 10 kg Rozměry (Š x V x H) 373 x 1500 x 150 mm
Přizpůsobení vzhledu	možnost doplnění vlastním logem

## Technická specifikace

Model	eNext S	eNext T
<b>AC napájení</b>	1P + N + PE	3P + N + PE
<b>AC napětí</b>	230 V (±10%)	400 V (±10%)
<b>Maximální vstupní proud</b>	32 A	32 A
<b>Maximální výstupní výkon</b>	7,4 kW	22 kW
<b>Počet konektorů</b>	1	1
<b>Maximální výkon na konektor</b>	7,4 kW	22 kW
<b>Maximální výstupní proud na konektor</b>	32 A	32 A
<b>AC výstupní napětí</b>	230 V (3P + N + PE)	400 V (3P + N + PE)
<b>Konektor</b>	1x Typ 2 Zásuvka	1x Typ 2 Zásuvka



# WallBox eNext



# Reference

Naším klientem můžete být také

Našimi zákazníky jsou společnosti, které oceňují profesionální řešení a důvěřují nám.



Společnost Elexim a.s. je dodavatelem AC a DC nabíjecích stanic pro výrobní závody Škoda Auto a současně jsme generálním servisním partnerem, který zajišťuje kompletní servis a profylaxe nabíjecích stanic instalovaných v závodech Škoda Auto v ČR. Taktéž jsme generálním dodavatelem nabíjecích stanic pro dealerskou síť Škoda Auto v České republice, kam jsme doposud dodali více než 400 ks nabíjecích stanic.



Jsme dodavatelem DC nabíjecích stanic pro společnost Slovnaft v projektu Next-E, jehož cílem je vybudování evropské páteřní síť nabíjecích stanic. Současně zajišťujeme instalaci i pravidelný servis nabíjecích stanic.



ŠKODA



Slovnaft



VOLKSWAGEN  
GROUP



authentica®  
GLOBAL RETAIL PARTNER



e-on







**ELEXIM, a.s.**

Riegrovo nám. 179/14

767 01 Kroměříž

Česká republika

[www.elexim.net](http://www.elexim.net)

[elektromobilita@elexim.net](mailto:elektromobilita@elexim.net)

**eMobilityDivision**  
STRATEGIE | PROJEKTÝ | INSTALACE | SERVIS